



Hyundai STARIA TOUR

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE		
Typ karosérie	5dveřová, 7/9místná	
MOTOR		
	1,6 T-GDI HEV	
Typ	zážehový přeplňovaný DOHC, D-CVVD 16V	synchronní motor s permanentním magnetem
Zdvihový objem motoru (cm ³)	1 598	-
Druh paliva	95 NAT	-
Počet válců	4	-
Kompresní poměr	10,5:1	-
Typ akumulátoru elektropohonu	-	lithium polymerová (LiPol)
Využitelná kapacita trakčního akumulátoru (kWh)	-	1,49
Maximální výkon (kW/k.ot./min.)	117,6 / 160 / 5 500	47,7 / 65 / -
Maximální točivý moment (Nm.ot./min.)	265 / 1 500 - 3 500	264 / -
Maximální systémový výkon (kW/k.ot./min.)	160 / 225 / 5500	
Maximální systémový točivý moment (Nm.ot./min.)	367 / 1 000 - 4 000	
Příprava směsi	přímé vícebodové vstřikování paliva	-
Objem palivové nádrže (l)	67	
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ		
Typ převodovky	automatická	
Počet převodových stupňů	6	
Pohon	4x2	

3 ROKY Záruka
bez omezení km

 **HYUNDAI**

KAROSÉRIE		
Typ karosérie	5dveřová, 7/9místná	
MOTOR		
	1,6 T-GDI HEV	
DYNAMIKA		
Typ karosérie	5dveřová, 7místná	5dveřová, 9místná
Maximální rychlost (km/h)	167	
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	10,2	
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)¹⁾ WLTP		
Fáze		
- nízká rychlost	5,5	5,5
- střední rychlost	6,1	6,1
- vysoká rychlost	7,5	7,5
- extra vysoká rychlost	9,2	9,2
- kombinovaná rychlost	7,6	7,6
Emise CO ₂ (g/km)		
- nízká rychlost	126	126
- střední rychlost	139	139
- vysoká rychlost	170	170
- extra vysoká rychlost	210	210
- kombinovaná rychlost	172	172
HMOTNOSTI		
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg)	2 344	2 286
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 950	3 050
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	-	
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	-	
Nosnost střechy (kg)	100	
ROZMĚRY		
Celková délka (mm)	5 253	
Celková šířka (mm)	1 997	
Celková výška (mm)	1 990	
Rozvor (mm)	3 273	
Rozchod vpředu (mm) 17" / 18"	1 732 / 1 721	
Rozchod vzadu (mm) 17" / 18"	1 743 / 1 732	
Poloměr otáčení (m)	5,97	
Minimální světlá výška (mm)	186	
ROZMĚRY NÁKLADOVÉHO PROSTORU		
Objem (l)	117-431	831 - 1 303
PODVOZEK		
Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizátorem	
Zadní náprava	víceprvková náprava s vinutými pružinami	
Přední / zadní brzdy	kotoučové / kotoučové	

* Uvedené technické údaje jsou pouze předběžné a budou se časem upřesňovat a doplňovat

¹⁾ Všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Tato metodika poskytuje hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Uvedené údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 3 roky bez omezení km
Záruka 8 let / 160 000 km na akumulátory elektropohonu
Záruka 10 let na prezivění karoserie

www.hyundai.cz