


Nové Niro HEV+PHEV - technické informace



	1.6 GDI GPF HEV	1.6 GDI GPF PHEV
PŘEVODOVKA		
Převodovka	Automatická 6st. DCT	Automatická 6st. DCT
MOTOR		
Typ paliva	Benzín / elektromotor	Benzín / elektromotor
Typ motoru	řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem	řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem
Zdvihový objem (ccm)	1 580	1 580
Rozvod	DOHC	DOHC
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)	77 / 5 700	77 / 5 700
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm ot. za min.)	147 / 4 000	147 / 4 000
Max. výkon elektromotoru (kW)	32	44,5
Max. točivý moment elektromotoru (Nm)	170	170
Max. kombinovaný výkon systému (kW)	104	104
Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)	265	265
Kompresní poměr	13 : 1	13 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	72 x 97	72 x 97
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp	EURO 6d temp
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA		
Maximální rychlost (km / h)	164	172
Zrychlení 0-100 km / h (s)	11,5	10,8
Spotřeba paliva město (l / 100km)	3,4 - 3,9	-
Spotřeba paliva mimo město (l / 100km)	4,0 - 4,6	-
Kombinovaná spotřeba paliva (l / 100km)	3,7 - 4,3	1,3
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	86 - 100	29
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (NEDC)	-	58
Max dobíjení typ 2 (230 AC, 15A, 3,3 kW)	-	2,25 hod.
HMOTNOST		
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)	1 490 - 1 585	1 594 - 1 651
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 930	2 000
Užitečná hmotnost (kg)	345 - 440	349 - 406
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 300	1 300
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600	600

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	1.6 GDI GPF HEV	1.6 GDI GPF PHEV
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 355 / 1 805 / 1 545 (se střešními ližinami)	4 355 / 1 805 / 1 545 (se střešními ližinami)
Rozvor náprav (mm)	2 700	2 700
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	16": 1 565 / 1 579 18": 1 555 / 1 569	16": 1 565 / 1 579
Přední / zadní převis (mm)	870 / 785	870 / 785
Minimální světlá výška (mm)	160	160
Pořadí otáčení (m)	5,3	5,3
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	436 / 1 434	324 / 1 322
Objem palivové nádrže (l)	45	43
Typ baterie elektropohonu	Lithium polymerová (LiPoI)	Lithium polymerová (LiPoI)
Kapacita baterií	1,56 kWh / 6,5 Ah (240 V)	8,9 kWh / 24,7 Ah (360 V)

PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Hřebenové s elektrickým posilovačem C-MDPS
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s aktivním hydraulickým posilovačem AHB, vpředu ventilované kotoučové brzdy, vzadu kotoučové s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	205/60 R16, 225/45 R18 v závislosti na stupni výbavy

ESC - elektronický stabilizační systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce

DCT - dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP a převedeny na NEDC

Objem zavazadelniku dle metodiky VDA

Všude uvedené údaje jsou informativní a dovoze si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.